

NETTUN@7000 T*

LA SOLUTION DE PRISE DE COMMANDES ET D'ENCAISSEMENT SANS FIL

Jusqu'à
5 tablettes...



...et **5** imprimantes connectées



Fini le bon de commande illisible sur papier qu'il faut apporter en urgence en cuisine.

"Optimisez votre temps, votre productivité et celle de vos collaborateurs"

C'est la promesse de **la solution de prise de commandes et d'encaissement Olivetti** qui vous permettra de prendre vos commandes sur une tablette et de les transmettre directement en cuisine.

Cette solution entièrement dédiée à la restauration peut gérer jusqu'à 100 tables.



= LA SOLUTION COMPLÈTE NETTUN@7000 T

EN SALLE : RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ - PRODUCTIVITÉ

- Jusqu'à 5 tablettes **compatibles tout OS et toutes marques sans frais de licence supplémentaire** pour la prise de commande sans fil via le réseau wi-fi
- Interface tactile graphique et intuitive.
- Plan interactif indiquant le statut des tables : libre, réservée, occupée, fermée.
- Fonction permettant de libérer, combiner, déplacer ou réserver des tables.
- Gestion de la prise de commande en multi-phase pour transfert aux imprimantes.
- Gestion des requêtes individuelles des convives sur les plats.
- Gestion de la pré-facturation.
- Annulation de commande, remplacement, fonctions de récapitulation.

EN CUISINE OU AU BAR : RECEPTION SANS FIL DES BONS DE COMMANDES

- Jusqu'à 5 imprimantes programmables et connectées en Wifi
- Impression sélective des commandes en Fonction du point de production (bar, cuisine, grill, etc...)
- Présence sur le ticket de nombreuses informations utiles liées à la commande : nom du serveur, numéro de table, numéro du repas, heure et date, séquence de préparation, nombre de plats commandés, requêtes spécifiques des convives (cuisson des mets, avec ou sans sauce, plus ou moins de garniture, allergies diverses, contraintes horaires...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS PRINCIPALES	Gestion des tables	100	Autres fonctions	- Gestion des tickets restaurant
	Nombre de départements	250		- Gestion des comptes clients avec paiement différé
	PLUs	Jusqu'à 40 000 avec codes-barres C39 qui dépendent des différentes configurations de formatage de la mémoire		- 4 listes de prix
	Taux de TVA	Gestion de 8 taux		- Paiement mixte
	Cartes de crédit/débit	Gestion jusqu'à 5 cartes		- Dépôt en espèces et retraits
	Devises	Gestion jusqu'à 5 devises		- Annulation des factures
	Modes de paiement	Espèces, chèque, crédit, carte de crédit/débit, ticket restaurant, compte client		- Réductions et suppléments
Corrections	- Des dernières transactions enregistrées - Ou encore plus anciennes	- Affichage des recettes quotidiennes		
Rapports périodiques	Complète ou partielle (par département, PLU)	- Gestion des factures par le biais de l'imprimante intégrée		
En-tête des tickets	15 lignes maximum	Nombre d'opérateurs	10 avec le superviseur et le personnel	- Gestion des cartes à puce
				- Retour des factures des marchandises
				- Mode de formation
				- Contrôle des stocks de PLUs

IMPRIMANTE	Technologie	Thermique	Chargement du rouleau	Clapet
	Vitesse	Jusqu'à 80 lignes/seconde (260 mm/sec)	Diamètre du rouleau	100 mm (max)
	Police d'impression	2, normale et double hauteur	Caractères	36/44/52 (25/30/36 avec une largeur de rouleau de 58/60 mm)
	Journal électronique	Sur carte MMC/SD de 128 MB	Captures	- Fin du rouleau de papier - Rouleau de papier presque fini - Compartiment ouvert MMC/SD - Présent MMC/SD
	Largeur du rouleau	80 mm ou 58/60 mm avec un kit en option		
Arrêt	Automatique			

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Ecran tactile	- 10.1" TFT 16:9 moniteur couleur - Rétroéclairé (1024 x 600) - Technologie tactile de 4 fils résistants - Inclinaison ajustable	Interfaces	- 2 RS232
	Ecran client	- LCD rétroéclairé - 2 lignes x 20 caractères		- 5 clés USB 2.0
	Appareils connectables	PC, lecteur de codes-barres, clés USB, imprimante (papier normal format B5) (en option), tiroir-caisse (en option)		- 1 clé USB slave 2.0
				- Ethernet pour les applications futures
				- Alimentation
			Caractéristiques électriques	Alimentation externe
			Dimensions (LxPxH)	360 x 360 x 180 mm (260 mm avec un écran client)
			Poids	3,5 kg

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques.

Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Netnun@ 7000 T est distribué par Olivetti S.p.A (03/12) - Code: 7000113-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIE
www.olivetti.fr

